

Akura 44 | Halbzylinder Europrofil modular



Technische Information

Zylinderlängen	27, 30, 35, ... + 5 mm
Oberflächen	NI – Nickel MS – Messing CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert CR – Chrom ML – Messing lackiert MP – Messing poliert MPV – Messing voll poliert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert PB – Patiniert Braun PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	AS-A – Anti-Snap außen FZG – Freilauffunktion für Getriebebeschlosser MAG – Magnetischer Kopierschutz VDS – Zertifiziert nach VdS
Optionen Technische Einbausituation	2GW[...] – 2 Gewinde rückseitig LW[...] – Schließnasenmitnahme NS-A – Erhöhte Verschleißfestigkeit außen SEW – Seewasserausführung SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen Z[...] – Zahnritzel
Optionen Nutzungsmerkmale	FZG – Freilauffunktion für Getriebebeschlosser LW[...] – Schließnasenmitnahme SEW – Seewasserausführung TXT – Kundenspezifischer Text VAR – Umsperrfunktion VARIO Z[...] – Zahnritzel
Funktion	Mit Schlüssel verschließbar Wendeschlüssel
Verwendung	technische Türen Rohrtresore elektronische Schlüsselschalter
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3 Zuhaltungen aktiv: 6 Zuhaltungen passiv: 10 Bohrschutz Ziehschutz Pickingschutz Sicherungskarte
Normen	EN 1303:2015 160B0C6B ČSN EN 1627, Sicherheitsklasse 4 BSI* Brandwiderstand 90 Minuten
Montage	Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM Modulbauweise Schließnasenbreite 9,3 mm Schließnase 8-fach verstellbar
Lieferumfang	Schließzylinder Befestigungsschraube M5
Produktcode	M.A44.PZ.HZ-M.[Zylinderlänge].[Oberfläche].[Optionen]



Maßzeichnung

